




THEO

luminaria de pared de exterior, QPAR51, IP44, angular, up/down, blanco, 70 W como máximo

La luminaria de pared de la serie THEO está hecha de aluminio y cristal, el cual cubre la bombilla. Gracias a la posición de los dos casquillos incorporados, la luminaria montada crea dos conos luminosos iguales pero opuestos (UP/DOWN). Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria disponible en tres colores se realiza a la tensión eléctrica de 230 V. La serie THEO contiene además luminarias de techo y, por lo tanto, se puede usar de forma universal.



Datos técnicos

Art. N.º	229531
Número de casquillos	2
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	7 cm
Altura	22.5 cm
Profundidad	7.5 cm
Peso neto	0.837 kg
Peso bruto	0.917 kg
Página BIG WHITE	618

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°