




## THEO

**уличный настенный светильник, QPAR51, IP44, прямоугольный, up/down, белый, макс. 70 Вт**

Настенный светильник серии THEO изготовлен из алюминия и оснащен стеклом, за которым расположен источник света. Два патрона установлены таким образом, что смонтированный светильник создает два одинаковых, но противоположных световых пучка (направленных вверх/вниз –UP/DOWN). Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в трех цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия THEO также включает дополнительные потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении.



## Технические характеристики

Тов. №	229531
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	7 cm
Высота	22.5 cm
Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.837 kg
вес брутто	0.917 kg
BIG WHITE Seite	735

## Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный