




THEO

lampada da parete per esterni, QPAR51, IP44, quadrata, up/down, grigio-argento, max. 70W

La lampada da parete della serie THEO è realizzata in alluminio e vetro, che ricopre la lampadina. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, l'apparecchio montato mostra due fasci di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). La classe di protezione IP44 la rende adatta per l'area esterna. Il collegamento elettrico dell'apparecchio disponibile in tre colori avviene sulla rete elettrica con tensione a 230V. La serie THEO include inoltre le lampade a plafone ed è dunque utilizzabile universalmente.



DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Articolo | 229532 |
| Attacco | GU10 |
| Numero di attacchi | 2 |
| Numero di diverse finestre | 2 |
| Codice IP | IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 35 W |
| Colore | grigio |
| Emissione | diretto-indiretto |
| Larghezza | 7 cm |
| Altezza | 22.5 cm |
| Profondità | 7.5 cm |
| Peso netto | 0.829 kg |
| Peso lordo | 0.914 kg |
| BIG WHITE pagina | 735 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005083 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero |
| 1005080 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero |