




THEO

уличный настенный светильник, QPAR51, IP44, прямоугольный, up/down, антрацитовый, макс. 70 Вт

Настенный светильник серии ТНЕО изготовлен из алюминия и оснащен стеклом, за которым расположен источник света. Два патрона установлены таким образом, что, смонтированный светильник создает два одинаковых, но противоположных световых пучка (направленных вверх/вниз –UP/DOWN). Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в трех цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия ТНЕО также включает дополнительные потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов.№	229535
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой - отраженный
Ширина	7 cm
Высота	22.5 cm
Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.826 kg
вес брутто	0.904 kg
BIG WHITE Seite	735

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Рекомендуемые осветители

Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный	
QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°	
Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный	
Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный	

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2