






BIG THEO WALL

уличный настенный светильник, QPAR111, IP44, прямоугольный, серебристо-серый, макс. 75 Вт

Настенный светильник серии BIG THEO изготовлен из алюминия и оснащен стеклом, за которым расположен источник света. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Серия BIG THEO включает дополнительные настенные и напольные светильники с различными патронами, и поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Патрон GU10 Источник света QPAR111 Количество патронов 1 Включая источник света Her Количество различных источников света 1 IP Code IP 44 Сборка Накладной Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm Глубина 13.5 cm	Тов.№	229564
Количество патронов 1 Включая источник света Нет Количество различных источников света 1 IP Code IP 44 Сборка Накладной Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Патрон	GU10
Включая источник света Нет Количество различных источников света 1 IP Code IP 44 Сборка Накладной Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Источник света	QPAR111
Количество различных источников света 1 IP Code IP 44 Сборка Накладной Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Количество патронов	1
света IP Code IP 44 Сборка Накладной Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 сm Высота 13.5 cm	Включая источник света	Нет
Сборка Накладной Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Количество различных источников света	1
Детали сборки Стена Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	IP Code	IP 44
Номинальное первичное напряжение 220-240V ~50/60Hz Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Сборка	Накладной
напряжение I Класс защиты I Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Детали сборки	Стена
Мощность 75 W Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Цвет серый Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Класс защиты	I
Световое отверстие прямой Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Мощность	75 W
Ширина 13 cm Высота 13.5 cm	Цвет	серый
Высота 13.5 см	Световое отверстие	прямой
	Ширина	13 cm
Глубина 13.5 cm	Высота	13.5 cm
	Глубина	13.5 cm
Вес нетто 1.021 kg	Вес нетто	1.021 kg
вес брутто 1.167 kg	вес брутто	1.167 kg
BIG WHITE Seite 737	BIG WHITE Seite	737

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Рекомендуемые осветители

1005278	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000К, CRI90, 10°
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005279	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000К, CRI90, 30°
1005280	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 3000К, CRI90, 60°

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2