




## OUT-BEAM

venkovní nástěnné svítidlo, LED, 3000K, Beam up/-Flood down, stříbrošedé, IP44



Nástěnné svítidlo LED řady OUT-BEAM, které lze zakoupit s jednou nebo dvěma žárovkami, bylo speciálně zkonstruováno pro architektonické a zdůrazňující účely. Oba protilehlé světelné zdroje zakryté sklem poskytují úzký i široký paprsek, a tím vytváří zvláštní efekt up/down. Díky krytí IP44 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrická přípojka svítidla se připojí k síťovému napětí 230V přímo pomocí integrovaného ovladače LED. Řada OUT BEAM obsahuje další nástěnná svítidla pro halogenové žárovky.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229664
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 03
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	740 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	80 °
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Výstup světla	přímé-nepřímé
Šířka	15 cm

## Světelného Zdroje

916409	
916416	

Výška	15 cm
Hloubka	15.8 cm
Hmotnost netto	1.539 kg
Celková hmotnost	1.751 kg
BIG WHITE strana	775