





OUT BEAM

luminaria de pared de exterior, led 3000 K, beam up/-flood down, gris plata, IP44

La luminaria de pared led de la serie OUT BEAM, disponible con una o dos llamas, ha sido especialmente diseñada para una iluminación arquitectónica y de acento. Las dos fuentes de luz led contrapuestas cubiertas de vidrio proporcionan cada una un haz estrecho, así como uno ancho, y crean así el efecto especial «up/down». Gracias al grado de protección IP44, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador led incorporado. Además, la serie OUT BEAM incluye luminarias de pared para luminarias halógenas.



Datos técnicos

Art. N.º	229664
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	740 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	gris
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Anchura	15 cm
Altura	15 cm

Fuente de luz

916409	
916416	

Profundidad	15.8 cm
Peso neto	1.539 kg
Peso bruto	1.751 kg
Página BIG WHITE	655