




OUT-BEAM

utendørs veggarmatur, LED, 3000 K, Beam up/Flood down, sølvgrå, IP44



LED-veggarmaturet tilhører OUT-BEAM-serien og har én eller to lyskilder. Den er spesielt utviklet for arkitektur- og effektbelysning. De to LED-lyskildene ligger overfor hverandre og er dekket av glass. Åpningene avgir en smal og en bred lysstråle som skaper en up/down-effekt. Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til utendørs bruk. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning med den integrerte LED-Driveren. OUT-BEAM-serien omfatter også veggarmatur for LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	229664
EL nummer	3213091
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 03
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	18 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	740 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte-indirekte

Lyskilde

916409	
916416	

Bredde	15 cm
Høyde	15 cm
Dybde	15.8 cm
Nettvekt	1.539 kg
Bruttvekt	1.751 kg
BIG WHITE side	775