




OUT-BEAM

outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, beam up/Flood down, zilvergrijs, IP44



Het een- of tweevlammige LED-wandarmatuur uit de OUT-BEAM reeks werd speciaal ontworpen als architectuur- en accentverlichting. De beide tegenover elkaar liggende, met glas afgedekte LED-lichtbronnen geven telkens een smalle en een brede lichtbundel en zorgen zo voor een bijzonder up/down-effect. Dankzij beschermklasse IP44 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Met behulp van de ingebouwde LED-driver wordt de lamp rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. De OUT BEAM reeks omvat verder nog wandarmaturen voor halogeenlampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	229664
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	740 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Breedte	15 cm

Lichtbron

916409	
916416	

Hoogte	15 cm
Diepte	15.8 cm
Nettogewicht	1.539 kg
Brutogewicht	1.751 kg
BIG WHITE pagina	775