




OUT-BEAM

outdoor wandarmatuur, led, 3000 K, beam up/flood down, zilvergrijs, IP44



De met één en twee lichtbronnen verkrijgbare led wandarmatuur de OUT-BEAM serie werd speciaal voor verlichting van gebouwen en als accentverlichting ontwikkeld. De beide tegenover elkaar liggende, met glas afgedekte led lichtbronnen verspreiden steeds een smalle, plus een brede bundel en produceren daarmee het bijzondere up/-down-effect. Door de beveiligingsklasse IP44 is de armatuur geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt via de ingebouwde led driver direct op 230 V netspanning aangesloten. De OUT BEAM-serie omvat bovendien wandarmaturen voor halogeenlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	229664
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 03
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	740 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct-indirect
Breedte	15 cm

Lichtbron

916409	
916416	

Hoogte	15 cm
Diepte	15.8 cm
Nettogewicht	1.539 kg
Brutogewicht	1.751 kg
BIG WHITE pagina	775