




OUT-BEAM Up/FLOOD Down

Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up/Flood down, anthrazit



Die als einflämmige und zweiflammige erhältliche LED-Wandleuchte der OUT-BEAM Serie wurde speziell für eine Architektur- und als Akzentbeleuchtung konzipiert. Die beiden gegenüberliegenden, mit Glas abgedeckten LED Lichtquellen geben jeweils einen engen, sowie einen breiten Beam ab und erzeugen somit den besonderen up/-down Effekt. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Die OUT BEAM Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten für Halogenlampen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 229665 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 03 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 18 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 740 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |
| Farbe | anthrazit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Breite | 15 cm |
| Höhe | 15 cm |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916409 |  |
| 916416 |  |

| | |
|------------------------|----------|
| Tiefe | 15.8 cm |
| Nettogewicht | 1.556 kg |
| Bruttogewicht | 1.779 kg |
| BIG WHITE Seite | 775 |