




OUT-BEAM

outdoor wandarmatuur, LED, 3000K, beam up/flood down, antraciet



Het een- of tweevlammige LED-wandarmatuur uit de OUT-BEAM reeks werd speciaal ontworpen als architectuur- en accentverlichting. De beide tegenover elkaar liggende, met glas afgedekte LED-lichtbronnen geven telkens een smalle en een brede lichtbundel en zorgen zo voor een bijzonder up/down-effect. Dankzij beschermklasse IP44 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Met behulp van de ingebouwde LED-driver wordt de lamp rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. De OUT BEAM reeks omvat verder nog wandarmaturen voor halogeenlampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 229665 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 44 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 03 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 18 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 740 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 80 ° |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| Lichtuitlaat | direct-indirect |
| Breedte | 15 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916409 |  |
| 916416 |  |

| | |
|------------------|----------|
| Hoogte | 15 cm |
| Diepte | 15.8 cm |
| Nettogewicht | 1.556 kg |
| Brutogewicht | 1.779 kg |
| BIG WHITE pagina | 775 |