




## OUT-BEAM

**уличный настенный светильник, светодиодный, 3000K, Beam up/Flood down, антрацитовый**



Светодиодный настенный светильник OUT-BEAM доступен в однорожковой и двухрожковой версиях и предназначен для акцентного освещения и освещения архитектурных объектов. Два светодиодных источника света расположены друг напротив друга и закрыты стеклом. Они дают узкий и широкий луч света и таким образом создают up/down эффект. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. В серии OUT-BEAM также есть и другие настенные светильники для галогенных ламп.



## Технические характеристики

Тов. №	229665
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 03
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	18 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	740 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный

## Источник света

916409	
916416	

Ширина	15 cm
Высота	15 cm
Глубина	15.8 cm
Вес нетто	1.556 kg
вес брутто	1.779 kg
BIG WHITE Seite	775