



## BRICK DOWNUNDER

**уличный встраиваемый в стену светильник, светодиодный, 6500K, IP54, прямоугольный, серебристо-серый**

Встраиваемый в стену светильник из алюминия с мощными светодиодами SMD и безбликовым отраженным освещением. Светильник имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный с разными цветовыми температурами, предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

### Технические характеристики

Тов. №	229702
IP Code	IP 54
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	1.4 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.23
Световой поток	30 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	серый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	17 cm
Высота	10.5 cm
Глубина	7 cm

## Источник света

916533	
--------	---

Вес нетто	0.847 kg
вес брутто	0.937 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	10 cm
Установочная ширина	16 cm
Установочная глубина	7.5 cm
BIG WHITE Seite	827