NAUTILUS SPIKE

luminaria con piquete de exterior, QPAR51, IP55, acero fino, 25 W como máximo, incl. cable de 1,5 m y clavija

Proyector de acero fino móvil de la serie NAUTILUS SPIKE para clavarlo en la tierra. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al cable con clavija de enchufe incluida. Gracias al grado de protección IP55, el proyector es apto para su uso en exteriores. El cabezal de luminaria montado en el piquete de puesta a tierra a través de un estribo se puede orientar para una iluminación óptima. Además, la serie NAUTILUS SPIKE incluye dos versiones de aluminio con cabezales de distinto tamaño.



Datos técnicos

Art. N.º	229740
Número de casquillos	1
Alcance de giro	180 °
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	25 W
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	Directa
Longitud	10.5 cm
Diámetro	9.5 cm
Longitud del pincho tierra	17.5 cm
Peso neto	0.632 kg
Peso bruto	0.695 kg
Página BIG WHITE	594

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°