




## NAUTILUS

proyector de exterior, QPAR51, acero fino, 35 W como máximo, incl. cable de 1,5 m

Luminaria de superficie de alta tensión de acero fino 316 NAUTILUS QPAR51 resistente a la intemperie para el montaje en suelos, paredes y techos. El cabezal de luminaria montado en la escuadra se puede orientar para una iluminación óptima. Gracias al grado de protección IP55, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza a través del cable de 1,5 m. Como otro accesorio opcional está disponible un pique de puesta a tierra.



### Datos técnicos

Art. N.º	229741
Número de casquillos	1
Alcance de giro	180 °
Alcance de giro vertical	360 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	25 W
Color	acero inoxidable
Salida de la luz	Directa
Longitud	10.5 cm
Diámetro	9.5 cm
Peso neto	0.587 kg
Peso bruto	0.661 kg
Página BIG WHITE	595

## Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

## Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
--------	--