





TERANG 2

luminaria de pared y techo, led, 3000 K, IP44, oval, blanco, 11 W

La reinterpretación de luminarias para la construcción clásicas para el montaje de pared y techo con un potente módulo led ya incorporado. Disponible con la caja de color blanco, gris plata, antracita y color óxido, la TERANG 2 está provista de un vidrio redondo satinado, el cual garantiza una distribución homogénea de la luz. Gracias al grado de protección IP44, esta luminaria también es apta para el uso en exteriores. Gracias al controlador led ya incorporado, TERANG 2 se entrega lista para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	229931
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	3.6
Flujo luminoso	830 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	directamente
Anchura	19.8 cm
Altura	11 cm

Fuente de luz

954795		Profundidad	7.5 cm
		Peso neto	0.457 kg
		Peso bruto	0.557 kg
		Página BIG WHITE	692