




TERANG 2

venkovní nástěnné a stropní svítidlo, LED, 3000K, IP44, oválné, antracit, 11 W

Nová interpretace klasických stavebních svítidel k montáži na zeď nebo strop s již vestavěným, vysoce výkonným LED modulem. K dispozici v barvách tělesa bílá, stříbrošedá, antracit a rezavá barva je vybaveno svítidlo TERANG 2 satinovaným kruhovým sklem, co zaručuje homogenní rozdělení světla. S krytím IP44 je toto svítidlo vhodné také k používání v exteriéru. Díky již vestavěnému ovladači LED je svítidlo TERANG 2 připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229935
Kód IP	IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	3.6
Lumen	830 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	20000 h
Výstup světla	přímé
Šířka	19.8 cm
Výška	11 cm

Světelného Zdroje

954795	
--------	---

Hloubka	7.5 cm
Hmotnost netto	0.452 kg
Celková hmotnost	0.555 kg
BIG WHITE strana	817