




Applique et plafonnier outdoor TERANG 2

LED, 3000 K, IP44, ovale, anthracite, 11 W

Réinterprétation de projecteurs de chantier classiques pour un montage au mur ou au plafond avec un puissant module LED déjà intégré. Disponible dans les couleurs de boîtier blanc, gris argenté, anthracite et rouille, le TERANG 2 est doté d'un verre rond satiné, lequel garantit une répartition homogène de la lumière. L'indice de protection IP44 de ce luminaire indique qu'il peut aussi être installé à l'extérieur. Grâce au driver LED incorporé, TERANG 2 peut être directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	229935
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	3.6
Lumen	830 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Faisceau lumineux	directement
Largeur	19.8 cm
Hauteur	11 cm

Source Lumineuse

954795	
--------	---

Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.452 kg
Poids brut	0.555 kg
BIG WHITE, page	817