




## TERANG 200

applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 11W, 3000K, IP44

La nouvelle interprétation de luminaires classiques pour le montage au mur et au plafond avec un puissant module LED intégré. Disponible avec boîtier blanc, gris argent, anthracite et couleur rouille, TERANG 2 présente un verre satiné rond pour une diffusion homogène de la lumière. L'indice de protection IP44 rend ce luminaire adapté à l'utilisation en extérieur. Grâce à l'alimentation LED intégrée, TERANG 2 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	229935
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	3.6
Lumen	830 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Sortie lumineuse	directement
Largeur	19.8 cm
Hauteur	11 cm

## Source Lumineuse

954795	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.452 kg
Poids brut	0.555 kg
Page du BIG WHITE	817