




## Applique et plafonnier outdoor TERANG 2 XL SENSOR

LED, 3000 K, IP44, ovale, blanc, 23 W

Réinterprétation de projecteurs de chantier classiques pour un montage au mur ou au plafond avec un puissant module LED déjà intégré. Disponible dans les couleurs de boîtier blanc, gris argenté et anthracite, le TERANG 2 XL - SENSOR est doté d'un capteur et d'un verre rond satiné, lequel garantit une répartition homogène de la lumière. L'indice de protection IP44 de ce luminaire indique qu'il peut aussi être installé à l'extérieur. Grâce au driver LED incorporé, TERANG 2 XL SENSOR peut être directement être branché sur le réseau 230 V.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	229951
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	22 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Faisceau lumineux	directement
Largeur	27 cm
Hauteur	15 cm

## Source Lumineuse

954803	
--------	---

Profondeur	8.2 cm
Poids net	0.868 kg
Poids brut	1.017 kg