




## TERANG 2 XL SENSOR

светодиодный уличный настенный и потолочный светильник, 3000 К, IP44, овальный, антрацитовый, с датчиком, 23 Вт

Новая интерпретация классических строительных светильников, предназначенных для настенного и потолочного монтажа, со встроенным мощным светодиодным модулем. Светильник TERANG 2 XL SENSOR с корпусом белого, серебристо-серого, антрацитового цвета или цвета ржавчины оснащен сатинированным круглым стеклом, обеспечивающим однородное освещение. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. TERANG 2 XL SENSOR можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря встроенному светодиодному драйверу.



### Технические характеристики

Тов. №	229955
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	22 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	1600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	27 cm

## Источник света

954803	
--------	---

Высота	15 cm
Глубина	8.2 cm
Вес нетто	0.891 kg
вес брутто	1.019 kg