


## Plafonnier AINOS

LED, 3000 K, rond, anthracite

AINOS SLV : solution apparente solide et protégée contre l'eau, au choix avec ou sans détecteur de mouvement. Applique et plafonnier rond, en aluminium, indice de protection IP44, donc indiqué pour l'extérieur. La surface lumineuse opale sous laquelle se trouvent une LED de 18 - W, est sertie par le boîtier laqué. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement via le réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	229965
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 44
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	21 W
T° ambiante	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.2
Lumen	1430 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Poids net	1.476 kg
Poids brut	1.637 kg

## Source Lumineuse

916355



BIG WHITE, page

812