


## AINOS

applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 21W, 3000K, IP44

SLV AINOS - Solution d'éclairage à installer en saillie, robuste, résistante aux intempéries, au choix avec ou sans capteur. Applique et plafonnier, rond, en aluminium, utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. La surface lumineuse dépolie qui dissimule une LED 18W est maintenue par le boîtier laqué. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V car une alimentation LED est déjà intégrée.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	229965
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 44
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	21 W
Température ambiante	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.2
Lumen	1430 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Poids net	1.476 kg
Poids brut	1.637 kg

## Source Lumineuse

916355



Page du BIG WHITE

812