




Plafonnier AINOS

LED, 3000 K, rond, blanc, avec détecteur de mouvement

AINOS SLV : solution apparente solide et protégée contre l'eau, au choix avec ou sans détecteur de mouvement. Applique et plafonnier rond, en aluminium , indice de protection IP44, donc indiqué pour l'extérieur. Cette lampe est munie d'un détecteur de mouvement à micro-ondes invisible. Lors de l'installation, l'utilisateur peut régler la durée d'éclairage, l'intensité ainsi que la portée souhaitée. La surface lumineuse opale sous laquelle se trouvent une LED de 18 W, est serrée par le boîtier laqué. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs version de couleur se fait directement via le réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| N° art. | 229971 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 22 W |
| Lumen | 1430 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Faisceau lumineux | directement |
| Poids net | 1.586 kg |
| Poids brut | 1.763 kg |
| BIG WHITE, page | 945 |

Source Lumineuse

916355

