




AINOS

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, met sensor


SLV AINOS degelijke, waterdichte laadbak, naar keuze met of zonder sensor. Ronde wand- en plafondarmatuur van aluminium, door de beveiligingsklasse IP44 geschikt voor buitengebruik. Bij de lamp is een niet zichtbare bewegingsmelder met microgolfttechniek ingebouwd. De brandtijd, de intensiteit plus het toepassingsgebied kunnen bij de installatie specifiek door de gebruiker worden ingesteld. Het opale verlichtingsvlak met daaronder een 18 W led, wordt door de gelakte behuizing omlijst. De in meerdere kleurvarianten beschikbare armatuur wordt rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten, omdat er al een led driver is ingebouwd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	229971
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 44
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	22 W
Omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.2
Lumen	1430 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Nettogewicht	1.586 kg

Lichtbron

916355		Brutogewicht	1.763 kg
		BIG WHITE pagina	813