




AINOS

kattovalaisin, LED, 3000 K, pyöreä, antrasiitti, anturilla

SLV AINOS kestävä, vesisuojattu pinta-asennettava ratkaisu, valinnaisesti anturilla tai ilman anturia. Pyöreä alumiininen seinä- ja kattovalaisin, joka sopii ulkokäyttöön suojausluokan IP44 ansiosta. Valaisimeen on asennettu näkömätön mikroaaltotekniikalla toimiva liikeilmaisin. Käyttäjä voi asettaa valaisun keston, voimakkuuden ja tunnistusalueen erikseen asennuksen aikana. Opaali valaistuspinta, jonka alla 18 watin LED sijaitsee, on kehystetty maalatulla kotelolla. Useissa eri valonväreissä saatavilla olevan valaisimen sähköliitäntä tehdään suoraan 230 V:n verkkojännitteeseen, koska LED-ohjain on jo sisäänrakennettuna.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	229975
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	I
Teho	22 W
Lumen	1430 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	120 °
väri	antrasiitti
CRI	80
Elinikä	30000 h
Korkeus	6.5 cm
halkaisija	30 cm
Nettopaino	1.551 kg
Bruttopaino	1.706 kg
BIG WHITE Seite	945

Valonlähteet

916355

