






RUSTY PATHLIGHT

luminaria de pie de exterior, bombilla de bajo consumo GX53, IP44, acero oxidado, 9 W como máximo

Las luminarias de pie radiantes directamente de la serie RUSTY PATHLIGHT convencen por su excepcional apariencia oxidada. A través del acero FeCSi usado, se forma una película de herrumbre controlada en la superficie a través de las condiciones climáticas, cuya sustancia en sí protege de una mayor corrosión. Esto convierte a las luminarias en un ejemplar único y una característica absoluta en cada instalación. Gracias al grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. De manera opcional se encuentra disponible un piquete de puesta a tierra, así como una caja de conexión en el brazo rectangular de la luminaria, para una conexión eléctrica segura. La conexión de las dos versiones disponibles se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.°	230090
Casquillo	GX53
Bombilla	TCR-TSE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	9 W
Color	herrumbre
Salida de la luz	Directa
Longitud	15.5 cm
Anchura	25 cm
Altura	40 cm
Peso neto	11.04 kg
Peso bruto	11.654 kg
Página BIG WHITE	527



Bombilla recomendada

1005269	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 4000 K CRI90 120°
1005271	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 3000 K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 W 2700 K CRI90 120°
Accesorios	
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
229422	Piquete des puesta a tier- ra , acero galvanizado, 50 cm