




## OTOS GLAS

pullert, TC-TSE, IP43, antrasitt, maks. 15W

Den runde Pullert OTOS GLAS er laget av aluminium og glass og kommer i to fargevarianter. armaturhodet er konstruert på en spesiell måte, slik at lyset ikke blander. Med kapslingsklasse IP43 kan den benyttes utendørs. Et sett med betongankere for enklere montering er inkludert i leveransen. Alternativt finnes et kombiskruesett som monteringsstilbehør.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	230465
EL nummer	3229165
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
IP-kode	IP 43
Slagfasthetsklasse	IK 04
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Farge	antrasitt
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte - indirekte
Høyde	93.5 cm
Diameter	15.5 cm
Nettvekt	2.894 kg
Bruttovekt	4.096 kg
BIG WHITE side	659

## Tilbehør

1005303	A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 °
1005302	A60 E27 , LED-lyskilde hvit 13,2 W 2700 K CRI90 220 °
1005301	A60 E27 , LED-lyskilde hvit 9 W 2700 K CRI90 220 °
1005304	A60 E27 , LED-lyskilde matt 7,5 W 2700 K CRI90 320 °

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
228753	SKRUESETT , rustfritt stål M8 inkl. toppmutre, plugg og underlagsski- ver