NAUTILUS

luminaria con piquete de exterior, led, 3000 K, IP65, angular, antracita, 9 W

Luminaria con piquete NAUTILUS para clavarla en la tierra. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al cable con clavija de enchufe incluida. El led COB incorporado convence por su alto flujo luminoso con un color agradable de la luz. Gracias al grado de protección IP65, el proyector es apto para su uso en exteriores. El cabezal de luminaria montado en el piquete de puesta a tierra a través de un estribo se puede orientar para una iluminación óptima. Además, la serie SMALL SQUARE LED incluye una versión para el montaje de pared y techo. Esta luminaria contiene ledes incorporados.





Datos técnicos

Art. N.º	231035
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Resistencia al impacto	0.5 Joule
Montaje	Móvil
Detalles de montaje	Suelo,Suelo con accesorio
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	8.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	660 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	antracita
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fuente de luz

916530	F

Salida de la luz	directamente
Longitud	8 cm
Anchura	7 cm
Altura	11.7 cm
Longitud del pincho tierra	21 cm
Peso neto	0.933 kg
Peso bruto	1.142 kg
Página BIG WHITE	597