FLAC BEAM

уличный фасадный светильник, светодиодный, 3000K, IP65, асфальтовый, модуль Philips DLMi 1600 лм, 27 Вт

Уличный прожектор и светильник рассеянного света с мощным светодиодным модулем от компании Philips. Прожектор изготовлен из алюминия, и благодаря встроенной монтажной скобе он может быть установлен на стене, полу или на потолке. Прожектор с регулировкой угла наклона и поворота подключается напрямую к электросети напряжением 230 В при помощи встроенного двухметрового питающего провода с защищенной штепсельной вилкой. Прожектор имеет степень защиты IP65 (1600 лм) и может использоваться вне помещений. Доступна версия HIT для газоразрядных ламп. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	231072
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 65
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	27 W
Температура окружающей среды	35 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	1600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

840010	E

Высота	22 cm
Диаметр	17 cm
Вес нетто	2.823 kg
вес брутто	3.199 kg
BIG WHITE Seite	693