IPERI 50

luminaria de pie de exterior, led, 4000K, IP44, antracita, 48 ledes, La./An./Al. 17,4/12,7/50,2 cm

La luminaria de pie cuadrada de aluminio IPERI 50 está equipada con una gran número de potentes ledes SMD. Gracias a su grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. Las versiones de color disponibles se entregan con una caja de conexión incluida para un fácil montaje. De manera opcional está disponible un piquete de puesta a tierra. De manera complementaria, la instalación puede ampliarse a las luminarias de pared correspondientes de la serie. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	231305
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	4.5 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	12.7 cm
Anchura	17.4 cm
Altura	50.2 cm

Fuente de luz

916413	C

Accesorios

231231	PIQUETE DE PUESTA A TIERRA , para IPERI, acero galvanizado, 50 cm de longitud incl. tornillos

Peso neto	1.582 kg
Peso bruto	1.995 kg
Página BIG WHITE	577