






IPERI 50

luminária de apoio para exteriores, LED, 4000K, IP44, antracite, 48 LED, C/L/A 17,4/12,7/50,2 cm

A luminária de apoio quadrada, fabricada em alumínio IPE-RI 50 está equipada com um grande número de LEDs SMD de elevada potência. Graças à sua classe de proteção IP44, é adequada para áreas exteriores. As versões de cores disponíveis são fornecidas, incluindo a caixa de ligação para uma montagem simples. Opcionalmente, está disponível uma estaca. Adicionalmente, a instalação pode ser aumentada com correspondentes luminárias de parede da série. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	231305
IP Code	IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	4.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	100°
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	12.7 cm
Largura	17.4 cm
Altura	50.2 cm
	·



Fonte de luz

916413	â C
Acessórios	
231231	ESTACA , para IPERI, aço galvanizado, compri- mento 50 cm, incl. para- fusos

Peso líquido	1.582 kg
Peso bruto	1.995 kg
Página BIG WHITE	577