IPERI 50

уличный напольный светильник, светодиод, 4000K, IP44, антрацитовый, 48 светодиодов, Д/Ш/В 17,4/12,7/50,2 см

Квадратныйнапольный светильник IPERI 50 из алюминия с большим количеством мощных SMD светодиодов. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник доступен в нескольких цветах и поставляется вместе с клеммной коробкой, облегчающей монтаж. Дополнительно доступен колышек для крепления в грунт. Кроме того, система освещения может быть дополнена соответствующими настенными светильниками этой серии. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	231305
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	4.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	12.7 cm
Ширина	17.4 cm

Источник света

916413	C

Аксессуары

231231	КОЛЫШЕК , для IPERI, оцинкованная сталь, длина 50 см, винты в комплекте

Высота	50.2 cm
Вес нетто	1.579 kg
вес брутто	2.014 kg
BIG WHITE Seite	681