




## IPERI WALL

luminaria de pared de exterior, led, 4000K, IP44, antracita, 48 ledes, 5 W

La luminaria de pared de aluminio IPERI WALL está equipada con una gran número de potentes ledes SMD. Gracias a su grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. Las versiones de color disponibles se entregan con una caja de conexión incluida para un fácil montaje. De manera complementaria, la instalación puede ampliarse a las luminarias de pie correspondientes de la serie. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



## Datos técnicos

Art. N.º	231315
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	4.5 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Anchura	12.5 cm
Altura	6.5 cm
Profundidad	15 cm
Peso neto	0.501 kg

## Fuente de luz

916413		<b>Peso bruto</b>	0.61 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	662