




## Applique outdoor IPERI WALL

LED, 4000 K, IP44, anthracite, 48 LED, 5 W


L'applique en aluminium IPERI WALL est équipée d'un grand nombre de LED SMD puissantes. Indice de protection IP44, donc indiqué pour l'extérieur. Pour faciliter le montage, les versions de couleur disponibles sont livrées avec un boîtier de connexion. En outre, l'installation peut être complétée par des bornes de la même série. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	231315
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	4.5 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	400 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	directement
Largeur	12.5 cm
Hauteur	6.5 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	0.501 kg

## Source Lumineuse

916413		<b>Poids brut</b>	0.61 kg
		<b>BIG WHITE, page</b>	780