




## IPERI WALL

utendørs veggarmatur, LED, 4000K, IP44, antrasitt, 48 SMD LED, 5W

IPERI WALL veggarmatur i aluminium er utstyrt med mange kraftige SMD LED. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til bruk utendørs. De forskjellige fargevariantene leveres med en koblingsboks for enklere montering. I tillegg kan installasjonen utvides med pullert fra samme serie. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	231315
EL nummer	3213098
IP-kode	IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	4.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Strobeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	400 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Bredde	12.5 cm
Høyde	6.5 cm
Dybde	15 cm

## Lyskilde

916413		<b>Nettovekt</b>	0.501 kg
		<b>Bruttovekt</b>	0.61 kg
		<b>BIG WHITE side</b>	780