




IPERI WALL

luminária de parede para exteriores, LED, 4000K, IP44, antracite, 48 LED, 5W

A luminária de parede fabricada em alumínio IPERI WALL está equipada com um grande número de LEDs SMD de elevada potência. Graças à sua classe de proteção IP44, é adequada para áreas exteriores. As versões de cores disponíveis são fornecidas, incluindo a caixa de ligação para uma montagem simples. Adicionalmente, a instalação pode ser aumentada com correspondentes luminárias de apoio da série. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	231315
IP Code	IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	4.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Largura	12.5 cm
Altura	6.5 cm
Profundidade	15 cm
Peso líquido	0.501 kg

Fonte de luz

916413	
--------	---

Peso bruto	0.61 kg
Página BIG WHITE	662