IPERI WALL

уличный настенный светильник, светодиодный, 4000 K, IP44, антрацитовый, 48 светодиодов, 5 Вт

Настенный светильник IPERI WALL из алюминия с большим количеством мощных SMD светодиодов. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник доступен в нескольких цветах и поставляется вместе с клеммной коробкой, облегчающей монтаж. Кроме того, система освещения может быть дополнена соответствующими напольными светильниками этой серии. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	231315
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	4.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	12.5 cm
Высота	6.5 cm
Глубина	15 cm

Источник света

916413	C

Вес нетто	0.501 kg
вес брутто	0.61 kg
BIG WHITE Seite	780