




## ANGOLUX WALL

luminaria de pared de exterior, led, 3000 K, IP44, antracita, 36 ledes SMD, 7,51 W como máximo

La luminaria de pared ANGOLUX WALL, equipada con un potente led de color blanco cálido, está disponible en varios colores. La conexión eléctrica de la luminaria de aluminio se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador incorporado. Gracias al grado de protección IP44, la luminaria es apta para su uso en exteriores. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	231355
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	80 mA
Clase de protección	I
Potencia	6.8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	550 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Anchura	17 cm
Altura	8.6 cm

## Fuente de luz

916312	
--------	---

<b>Profundidad</b>	13 cm
<b>Peso neto</b>	0.646 kg
<b>Peso bruto</b>	0.773 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	642