




ANGOLUX WALL

уличный настенный светильник, светодиод, 3000K, IP44, антрацитовый, 36 SMD светодиодов, 7,51 Вт

Настенный светильник ANGOLUX WALL, оснащенный мощным светодиодом с теплым белым цветом свечения, доступен в нескольких цветах. Изготовленный из алюминия светильник предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	231355
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	80 mA
Класс защиты	I
Мощность	6.8 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	550 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	17 cm

Источник света

916312	
--------	---

Высота	8.6 cm
Глубина	13 cm
Вес нетто	0.646 kg
вес брутто	0.773 kg
BIG WHITE Seite	762