Lampadaire Outdoor ARROCK STONE

LED, 3000 K, carré, gris pierre, 12 x 12 x 50 cm (Lxlxh), max. 6 W

La borne à lumière indirecte STONE de la série ARROCK est réalisé en pierre naturelle de basalte et est pourvu d'une LED Premium intégrée. L'indice de protection IP44 signifie que cette borne peut être placée à l'extérieur. Pour faciliter le montage, un piquet est disponible en option. Le raccordement se fait au réseau 230 V au moyen du driver LED intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	231370
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	II
Wattage	9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	330 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Risk Group	1

Source Lumineuse

916408	F

Accessoires

231235	PIQUET pour ARROCK STONE et ARROCK SLOT , acier galvanisé

Longueur	12 cm
Largeur	12 cm
Hauteur	50 cm
Poids net	15.112 kg
Poids brut	16.556 kg
BIG WHITE, page	649