




## ARROCK STONE

pullert, LED, 3000 K, kantet, steingrå, L/B/H 12/12/75 cm, maks. 6 W

STONE pullert i ARROCK-serien avgir et indirekte lys. armaturet produseres i natursteinen basalt og har en integrert premium LED. Med kapslingsklasse IP44 egner Pullert seg til utendørs bruk. Et jordspyd for enkel montering finnes som ekstrastyr. Tilkobling til 230 V nettspenning med den integrerte LED-Driveren.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	231371
EL nummer	3217056
IP-kode	IP 55
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.05
Lysytelse	330 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte-indirekte

## Lyskilde

916408	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

231235	JORDSPYD , til AR-ROCK STONE og AR-ROCK SLOT, galvanisert stål
--------	--

Risikogruppe	1
Lengde	12 cm
Bredde	12 cm
Høyde	75 cm
Nettvekt	21.32 kg
Bruttvekt	23.181 kg
BIG WHITE side	649