




## ARROCK STONE

**luminária de apoio para exteriores, LED, 3000 K, angular, cinzento pedra, C/L/H 12/12/75 cm, máx. 6 W**

A luminária de apoio STONE de projeção indireta da série ARROCK é fabricada a partir da pedra natural basalto e dispõe de um Premium LED integrado. Graças à classe de proteção IP44, a luminária de apoio é adequada para utilização em áreas exteriores. Para facilitar a montagem, está opcionalmente disponível uma estaca. Devido à unidade de controlo LED já integrada, a ligação pode ser efetuada a uma tensão de rede de 230V.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	231371
IP Code	IP55
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	II
Potência	9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	330 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	cinzento
CRI	80
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Comprimento	12 cm
Largura	12 cm
Altura	75 cm
Peso líquido	21.74 kg

## Fonte de luz

916408	
--------	---

## Acessórios

231235	ESTACA , para ARROCK STONE e ARROCK SLO-T, aço galvanizado
--------	--

Peso bruto	23.344 kg
Página BIG WHITE	761