




## SITRA 360

applique et plafonnier extérieur, anthracite, GX53/T-CR-TSE, 9W max, IP44

Avec son indice de protection IP44, l'applique et plafonnier en aluminium SITRA 360 WL à tête multi-directionnelle orientable et inclinable satisfait quasiment toutes les exigences en matière d'éclairage extérieur. Le raccordement électrique du luminaire disponible en deux coloris s'effectue directement sur la tension secteur 230V. La SITRA 360 WL comporte également des lampadaires et des spots sur piquet, elle peut donc être utilisée partout.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                          | 231515                         |
| Douille                       | GX53                           |
| Nombre de douilles            | 1                              |
| Plage d'inclinaison           | 90 °                           |
| Plage de rotation horizontale | 90 °                           |
| Orientable ou inclinable      | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                       | IP 44                          |
| Montage                       | En saillie                     |
| Détails de montage            | Plafond, Applique              |
| Tension nominale primaire     | 220-240V ~50/60Hz              |
| Classe de protection          | I                              |
| Puissance en watts            | 9 W                            |
| Coloris                       | anthracite                     |
| Sortie lumineuse              | direct                         |
| Hauteur                       | 11.6 cm                        |
| Profondeur                    | 17 cm                          |
| Diamètre                      | 10 cm                          |
| Poids net                     | 0.983 kg                       |
| Poids brut                    | 1.084 kg                       |
| Page du BIG WHITE             | 808                            |

## Source Préconisée

|         |   |
|---------|---|
| 1005271 | LED GX53 , ampoule,<br>blanc / opale, 6 W, 3000<br>K, IRC94, 120°           |
| 1005269 | LED GX53 , ampoule,<br>blanc / opale, 6 W, 4000<br>K, IRC90, 120°           |
| 1005272 | TCR TSE GX53 , am-<br>poule LED, blanc / opale,<br>6 W, 2700 K, IRC90, 120° |