




SITRA 360 SL SPIKE

lampada a picchetto, biemissione, TCR-TSE, IP44, antracite, max. 18W

La lampada a picchetto in alluminio della serie SITRA 360 SL SPIKE consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall'uso in ambienti esterni, grazie ai due vani ottici cardanici ruotabili e orientabili e al grado di protezione IP 44. L'apparecchio si collega alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina. La serie SITRA 360 SL SPIKE comprende anche lampade da terra, da parete e a plafone, per un impiego davvero universale.



DATI TECNICI

Articolo	231535
Attacco	GX53
Numero di attacchi	2
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	90 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Resistenza all'urto	0.5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	9 W
Colore	antracite
Emissione	diretto
Lunghezza	28 cm
Larghezza	11.6 cm
Altezza	67 cm
Peso netto	1.845 kg
Peso lordo	2.686 kg
BIG WHITE pagina	703

Lampadina consigliata

1005271	LED GX53 , sorgente luminosa bianco/lattiginoso 6W 3000K CRI94 120°
1005269	LED GX53 , sorgente luminosa bianco/lattiginoso 6W 4000K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , sorgente luminosa a LED bianco/lattiginoso 6W 2700K CRI90 120°