




SITRA 360 SL SPIKE

уличный светильник на колышке, двухрожковый, TCR-TSE, IP44, антрацитовый, макс. 18 Вт

Светильник на колышке SITRA 360 SL SPIKE изготовлен из алюминия, два карданных рожка регулируется по углу поворота и наклона. Светильник имеет степень защиты IP44, поэтому удовлетворяет почти всем требованиям к наружному освещению. Светильник подключается напрямую к электросети напряжением 230 В при помощи шнура питания со штепсельной вилкой. Серия SITRA 360 SL SPIKE также включает напольные, настенные и потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	231535
Патрон	GX53
Количество патронов	2
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Цвет	антрацитовый
Световое отверстие	прямой
Длина	28 cm
Ширина	11.6 cm
Высота	67 cm
Вес нетто	1.845 kg
вес брутто	2.686 kg

Рекомендуемые осветители

1005271	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 3000К, CRI94, 120°
1005269	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 4000К, CRI90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 2700К, CRI90, 120°