




BENDO 40

Outdoor Wege- und Standleuchte, LED, 3000K, anthrazit, L/B/H 32/21/42 cm

Die angewinkelte, aus Aluminium gefertigte Standleuchte BENDO ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken LED ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die drei verfügbaren Größen werden mit offenem Kabelende zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional stehen ein Betonanker, eine Verbindungsbox und eine T-Verbindebox zur Verfügung. Diese Standleuchte, aus der von Carsten Witsch designten Leuchten Serie, enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED kann in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr. | 231825 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 55 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 06 |
| Schlagfestigkeit | 1 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Boden, Boden mit Zubehör |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 6.5 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -25 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 50 °C |
| Lumen | 420 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |
| Farbe | anthrazit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 35000 h |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lichtstärkeverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 32 cm |
| Breite | 21 cm |
| Höhe | 42 cm |
| Nettogewicht | 2.334 kg |
| Bruttogewicht | 3.559 kg |

Zubehör

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 228726 | T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68 |
| 228730 | VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig |
| 231849 | BETONANKER , für BENDO Outdoor Stand- leuchte, silber |