




## BENDO 40

Outdoor Wege- und Standleuchte, LED, 3000K, anthrazit, L/B/H 32/21/42 cm

Die angewinkelte, aus Aluminium gefertigte Standleuchte BENDO ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken LED ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die drei verfügbaren Größen werden mit offenem Kabelende zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional stehen ein Betonanker, eine Verbindungsbox und eine T-Verbindebox zur Verfügung. Diese Standleuchte, aus der von Carsten Witsch designten Leuchten Serie, enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED kann in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	231825
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	50 °C
Lumen	420 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h

Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	32 cm
Breite	21 cm
Höhe	42 cm
Nettogewicht	2.334 kg
Bruttogewicht	3.559 kg

## Zubehör

228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
231849	BETONANKER , für BENDO Outdoor Stand- leuchte, silber