





BENDO

luminaria de caminos y de pie de exterior, led, 3000 K, antracita, La./An./Al. 32/21/42 cm

La luminaria de pie flexionada de aluminio BENDO está equipada con una gran número de potentes ledes. Gracias a su grado de protección IP55, es apta para su uso en exteriores. Los tres tamaños diferentes se entregan con un extremo abierto del cable para un montaje fácil. De manera opcional está disponible un anclaje de hormigón, una caja de conexión y una caja de conexión en forma de T. Esta luminaria de pie, de la serie de luminarias diseñadas por Carsten Witsch, contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	231825
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 55
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo, Suelo con accesorio
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	6.5 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	50 °C
Flujo luminoso	420 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h

Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	32 cm
Anchura	21 cm
Altura	42 cm
Peso neto	2.334 kg
Peso bruto	3.559 kg

Accesorios

228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
231849	ANCLAJE DE HORMI- GÓN , para luminaria de pie de exterior BENDO, plata